

**GERENCIA ADMINISTRATIVA**  
*Departamento de Compras y Contracciones*

Núm.: CM-2023-114

**ACTA DE ADJUDICACIÓN**

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución Núm. 001/2023 por el Consejo del Poder Judicial, el día 02 de enero de 2024 en horas laborables, se reúnen los órganos administrativos competentes para lo siguiente:

**ÚNICO:** Decidir la adjudicación del procedimiento de Compra Menor núm. **RI-CM-BS-2023-114**, llevado a cabo para la **adquisición de materiales de refrigeración y electricidad para las distintas localidades del registro inmobiliario.**

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 01 de noviembre de 2023, el Departamento de Compras y Contrataciones procedió a publicar la convocatoria del procedimiento **RI-CM-BS-2023-114**, e invitar mediante correo electrónico a los siguientes proveedores:

Núm.	Empresas Invitadas	Respuestas
1	Refrigeración F&H, SRL	No presento oferta
2	Sociedad comercial Acro, SRL	Presento oferta
3	Home Electric Import, SRL	No presento oferta
4	Deschamps Refrigeración, SRL	Presento oferta
5	Dos-Garcia, SRL	Presento oferta
6	FL&M Comercial, SRL	Presento oferta
7	Suferdom, SRL	No presento oferta
8	J7 Eléctricos & Servicios, SRL	No presento oferta
9	Coramca, SRL	No presento oferta
10	Jarey Supplies And Multiservices, E.I.R.L	No presento oferta
11	Refrigeración Técnica, SRL	No presento oferta

**CONSIDERANDO:** Que dentro del plazo establecido para la recepción de las ofertas se recibieron propuestas de:

1. Sociedad comercial Acro, SRL
2. Deschamps Refrigeración, SRL
3. Dos-Garcia, SRL
4. FL&M Comercial, SRL

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 10 de noviembre de 2023, se preparó el análisis de credenciales definitiva de las ofertas recibidas, mediante documento de evaluación de credenciales, en el que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN									
Credenciales	Medio de Verificación	Oferta Evaluada		Oferta Evaluada		Oferta Evaluada		Oferta Evaluada	
		Sociedad Comercial Acro, SRL		Deschamps Refrigeración, SRL		Dos-García, SRL		FL&M Comercial, SRL	
		Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizado y la actividad comercial de acuerdo al objeto contractual	Ofertas recibidas	Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación de pago de la Dirección General de Impuestos Internos. (DGI)		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
Certificación de pago de la Tesorería de la Seguridad Social. (TSS)		Cumple		Cumple		Cumple		Cumple	
FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN									

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 14 de noviembre de 2023, los peritos designados presentaron la evaluación técnica preliminar del proceso de compra menor no. **RI-CM-BS-2023-114**, en la que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN											
Item	Cantidad	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada							
				Sociedad Comercial Acro, SRL		Deschamps Refrigeración, SRL		Dos-García, SRL		FL&M Comercial, SRL	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1	12	<b>Refrigerante R-22</b> R-22 es un refrigerante hidrofluorocarbono con un alto calor latente de evaporación utilizado para el aire acondicionado doméstico, comercial e industrial. Utilizado en bajas temperaturas (Cero a -60 °C) el R-22 también es adecuado para refrigeración y bajo congelación. La producción del refrigerante debe ser de una marca registrada y certificada por las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 o superior, esto para garantizar su pureza y así evitar daños en el compresor.		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	
2	6	<b>Refrigerante 410 A</b> El fríon 410A es refrigerante hidrofluorocarbono (HFC) de alta eficiencia y es el sustituto del R22, un agente de equipo de aire acondicionado diseñado para usar R-410A. La producción del refrigerante debe ser de una marca registrada y certificada por las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 o superior, esto para garantizar su pureza y así evitar daños en el compresor.		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	
3	8	<b>Filtro ADR-305 Soldable 5/8"</b> Filtro secador 5/8" de dirección soldable 5/8" FD-305S - SEK-305S		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	
4	1	<b>Válvula de Servicio Soldable 7/8"</b> Válvula de servicio soldable 7/8" normalmente cerrada, con bobina 24 V y diámetro de acero con perno de alta resistencia a la intemperie. Diseño accesible para el mantenimiento de sus componentes.		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	
5	1	<b>Turbina para acondicionador de aire de 15 ton de 15 x 15 x 17" x 77/16"</b> Turbina mecánica para acondicionador de aire de 15 ton de 15 x 15 x 17" x 77/16"		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica
6	10	<b>Base de montaje de Pines 11 pin</b> El PFI13A-E es un conector hembra de 11 pines para montaje en carril DIN de serie de uso general Omron H9C15P en temperaturas de la serie H3CH. Encabezado de 11 pines. Corriente máxima de 10A.		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica
7	10	<b>Tape de vinil</b> Color Negro. Características Incluirse. Cinta adhesiva.		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica
16	5	<b>Capacitor de Marcha de 70 MFD</b> Capacidad 70 microfaradios Forma redonda Voltaje 370 voltios Voltaje máximo 370 voltios		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica
17	5	<b>Capacitor de Marcha de 70+5 MFD</b> Capacidad 70 + 5 microfaradios Forma redonda Voltaje 370 voltios Voltaje máximo 370 voltios		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica
18	200	<b>Presillas plásticas No.12</b> Presilla nylon, Tamaño: 12 pulgada		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica
19	100	<b>Pie de tubería de cobre flexible de 1/4"</b> Tubería de cobre de refrigeración, Gas, aceite, vapor, aire, o líquido de líneas Longitud 1/4" en 50 x 50 ft.		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica
20	4	<b>Correa B76</b> Cinturón dispersor estático resistente al calor resistente al aceite Bando Power King B-76		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica
21	4	<b>Correa B82</b> Correa B82 Trapezoidal - Correas 82" Peso Longitud, B-Sección Caucho Transmisión Transmisión Corne		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica
22	4	<b>Correa B62</b> correa en V. Material: goma Peso: 10.72 oz. Color: negro Contenido del paquete: 1 correa trapezoidal. Modelo: B62 Longitud exterior: 62 pulgadas; ancho superior: 1/2 pulgadas Grosor: 0.433 in		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica
23	6	<b>Correa A62</b> Material goma Estilo cinturón V Dimensiones del producto 32" L x 0.51" an. pulgadas		En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica

24	4	<b>Correa ASS</b> Tamaño: Longitud de paso: 55"; Circunferencia exterior: 1430 mm / 56,3"; Ancho superior: 13 mm / 0,5"; Grosor: 5 mm / 0,35" Material: está hecho de caucho de neopreno para resistencia a los aceites, al agua y a algunos disolventes. <b>La forma 390202099</b>
25	1	<b>Rollo de fibra vegetal (verde)</b> Rollo de fibra verde para limpieza general. Largo de 600 cm que se pueden cortar a la medida requerida para usar.
26	150	<b>Alambre de goma 12-2</b> Alambre de goma 12/2 aislante de Polipropileno, color negro, Material de Cobre estañado, Funda de goma nitrilo/vaina NR, Voltage: 600 volts/1100 Volts/5000 Volts
27	150	<b>Alambre de goma 12-4</b> Alambre de goma 12/4 aislante de Polipropileno, color negro, Material de Cobre estañado, Funda de goma nitrilo/vaina NR, Voltage: 600 volts/1100 Volts/5000 Volts
28	150	<b>Alambre Estándar americano 8 THHN color verde</b> Alambre eléctrico No. 8 Color: Verde Calibre THHN: 8 AWG Con aislamiento termoplástico
29	150	<b>Alambre Estándar americano 10 THHN color verde</b> Alambre eléctrico No. 10 Color: Verde Calibre THHN: 10 AWG Con aislamiento termoplástico
30	3	<b>Cinta de aluminio para P3 de 3"</b> Cinta adhesiva de aluminio para sellar planchas de poliuretano (P3).
31	2	<b>Motor ventilador de 3/4 para unidad evaporador (abierto)</b> Motor Ventilador 1/2 1075 Rpm 1 Eje De 1/2
32	1	<b>Motor ventilador de 1/2 para unidad evaporador (abierto)</b> Motor Ventilador 1/2 1075 Rpm 1 Eje De 1/2
33	1	<b>Compresor de 60,000 BTU, Scroll 208-230V, 1PH, 60 HZ, R410</b> Compresor Scroll Ecológico R410 de 60,000 BTU/H ZP61KCE-TFS, Compresor Scroll Ecológico R410 de 60,000 BTU/H Compresor Scroll Ecológico R410 de 60,000 BTU/H 220/1HP J60, Modelo: ZP61KCE-TFS
34	1	<b>Compresor de 60,000 BTU, Scroll 208-230V, 3PH, 60 HZ, R410</b> Compresor Scroll, Hermético Trifásico, 200-230 Volt, R-410 A
35	1	<b>Compresor de 7.5 Ton, Scroll 208-230V, 3PH, 60 HZ, R410</b> Compresor 7.5 Ton, Trifásico, 200-230 Volt, 60 HZ, R410A
36	10	<b>Vasconel de 7/8</b> Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica para el control de la condensación
37	1	<b>Compresor SM120</b> Compresor Scroll, modelo SM120S3VA, Trifásico, 200-230 Volt, 60 HZ R-22
38	1	<b>Compresor SM185</b> Compresor Scroll, modelo SM185S3QC, Trifásico, 200-230 Volt, 60 HZ R-22
39	3	<b>Varilla de plata para soldadura de cobre al 5%</b> Varilla de plata para soldadura de cobre al 5%
40	5	<b>Varilla de plata para soldadura de cobre al 15%</b> Varilla de aleación cobre plata con una proporción de 15% de plata-fosforo
41	2	<b>Aceite mineral para refrigeración viscosidad 160P</b> Aceite mineral para la lubricación de compresores que utilizan R-22 (HCFC'S) como refrigerante

Ofertas recibidas

En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica
En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica
En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica
En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica
En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	No presenta ficha técnica
En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	No presenta ficha técnica
En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica
En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica
En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	No presenta ficha técnica
En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica
En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	No presenta ficha técnica
En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica
En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	No presenta ficha técnica
En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica
En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	No presenta ficha técnica
En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica
En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	No presenta ficha técnica
En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica



REPÚBLICA DOMINICANA  
**REGISTRO  
INMOBILIARIO**

42	150	<b>Tubo LED T8 de 9 Watts, 2 pin, 2', luz blanca, cubierta frozen</b> Consumo de potencia[W]: 18 Tensión Nominal [V]: 100-240 Consumo de Corriente[A]: 0.14 Temperatura de Operación [°C]: -20-40, Temperatura de color [K]: 6 500 Tipo de Bulbo: T8, Tipo de base: G13 Luz blanca día fría	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	
43	300	<b>Tubo 6500K de 18 watts LED de 2 pin luz de día, cubierta frozen</b> Consumo de potencia[W]: 18 Tensión Nominal [V]: 100-240 Consumo de Corriente[A]: 0.14 Temperatura de Operación [°C]: -20-40, Temperatura de color [K]: 6 500 Tipo de Bulbo: 18, Tipo de base: G13 Luz blanca día fría	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	
44	100	<b>Tubo de LED de 40 Watts luz blanca de 1 pin, frozen</b> Longitud: 8 pies Potencia: 36 W Voltaje de entrada: 110 volts Temperatura del color: 6000-6500 K, Vida útil: más de 50.000 horas.	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	
45	50	<b>Zócalo para tubo de lámpara LED de 2 pin</b> Portálámparas fluorescentes lineales para lámparas LED T8 / T10 / T12. Enchufe de inserción de medio bi-pin, sin derivación, con tuerca, perfil bajo (estándar)	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	
46	75	<b>Bombillo de Led de 9 Watts luz blanca</b> Temperatura de color con foco luz de día 5000 K, Uso de foco Interior. Vatio de foco 9W, Tamaño de foco A-60, Brillo de Foco 800 a 1099 lúmenes	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación		
47	50	<b>Bombillo de Led de 9 Watts luz cálida</b> Temperatura de color luz cálida 5000 Foco Interior Vatio de Foco 9 W Tamaño de Foco A-60 Brillo de Foco 800 a 1099 lúmenes	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación		
48	25	<b>Toma corriente blanco (decorativo) con su tapa</b> Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada 2P+T, 15A 127V c/placa color blanco, con su tapa Decorativo similar a Bticino	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	
49	15	<b>Toma corriente Doble con tierra aislada naranja(decorativo)</b> Con su tapa Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada 2P+T, 15A 127V c/placa color naranja, con su tapa 110 V - 60 Hz. Para uso en interiores. Fabricado en nylon policarbonato. Soporte de acero galvanizado. 2 polos y 3 hilos.	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	
50	50	<b>Alambre 2-0 para jumper baterías</b> Cable conductor fabricado de filamentos de cobre suave, Capacidad de operar en rangos de temperatura de -50 hasta 105°C.	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	
51	15	<b>Canaleta de 2" con su división</b> Tipo: Con división interna Tipo montaje: Con adhesivo para sujetar en superficie Dimensiones externas: 2" X 2" pulgadas Dimensiones internas: 31 mm X 11 mm, Material: PVC, Color: Blanco Largo: 2 m	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	Debe de ser con división
52	15	<b>Lámpara Panel de Led de 36 Watts 2' x 2'</b> Lámpara de techo tipo panel LED m de 36/40w, luz blanca (6000k), 3200 lúmenes, cuadrado 2x2 de color blanco, ideal para tu garaje, lavandería, cocina o uso comercial. Viene con LED integrado y transformador incluido. Tiempo de vida 35,000h. certificado ULListed	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	
53	10	<b>Lámpara Panel de Led de 36 Watts 2' x 4'</b> Lámpara de techo tipo panel LED m de 36/40w, luz blanca (6000k), 3200 lúmenes, cuadrado 2x4 de color blanco, ideal para tu garaje, lavandería, cocina o uso comercial. Viene con LED integrado y transformador incluido. Tiempo de vida 35,000h, certificado ULListed	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	
54	7	<b>Reflectores LED COB de 400 watts, tipo flood light, 100-260 VAC, nivel de protección IP 65</b> Factor de potencia: >0.95 Síntesis de reproducción (CRI): >80 Ra Frecuencia: 50/60Hz Eficiencia: 100-110lm/W Vida útil: 250.000 horas Temperatura de operación: -30°C-55°C Con control de cambio de colores. Sellada, para interperie Según imagen de referencia	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	



REPÚBLICA DOMINICANA  
**REGISTRO  
INMOBILIARIO**

55	12	<p><b>Panel Led Circular Empotrar 12W 100-265V</b> Panel LED empotrar Uso Interior Luminaria de LED redonda, tipo panel. Montaje empotrar en el techo Forma del corte Redondo Grado de protección IP 20 Chasis Aluminio Color Blanco Acabado del difusor Opalizado Material del difusor Policarbonato Profundidad empotrar (mm) 25 Acabado del reflector Suave Tipo de óptica Placa guía de luz Temperatura de operación -20°C ~ +45°C DATOS OPTICÓMICOS (%) 70 Temperatura del color (K) 2700/4100/6500 Angulo de apertura (°) Ancho 120° Tipo de distribución/ Directo Simétrico Flujo luminoso (lm)100-WATTS Vida útil (h) 30.00</p>	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	
56	12	<p><b>Panel LedCircular Empotrar 24W 100-265V</b> Panel LED empotrar Uso Interior Luminaria de LED redonda, tipo panel. Montaje empotrar en el techo Forma del corte Redondo Grado de protección IP 20 Chasis Aluminio Color Blanco Acabado del difusor Opalizado Material del difusor Policarbonato Profundidad empotrar (mm)</p>	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	
57	50	<p><b>Manguera liquid tight de 1/2"</b> Tubo Liquidtight SLS 3/4" Conducto líquido flexible no metálico, Color gris, Tubo flexible de PVC, Temperatura de 0° a 176° Radio de doblado de tubo flexible de 3"</p>	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	No presenta ficha técnica	
58	15	<p><b>Conector para manguera liquid tight de 1/2" De metal LT</b> Terminado cromo satinado con sello de hule recto 1/2" De metal LT</p>	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	No presenta ficha técnica	
59	1	<p><b>BREAKER ND/NG 1200 AMP MAX, 600 VAC, MODEL CASE TYPE</b> Disyuntor de caja moldeada Cutler-Hammer, disyuntor trifásico y tripolar de 1200 amperios ND, disyuntor compacto, fácil de instalar, características incorporadas como caja moldeada, conexión alto millada de estado sólido (LSI), funciones de disparo de larga y corta duración, disyuntores de caja moldeada. Según imagen</p>	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	
60	1	<p><b>BREAKER 600 A, 3 POLOS, (BREAKER LG, LD, HLD, LDB, MODEL CASE CIRCUIT BREAKER, LI 630, 3 POLE, ICE 947-2), 600 VAC, BREAKER 600 A, 3 POLOS, (BREAKER LG, LD, HLD, LDB, MODEL CASE CIRCUIT BREAKER, LI 630, 3 POLE, ICE 947-2), 600 VAC</b> Según imagen</p>	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	
61	1	<p><b>BREAKER 200 AMPS (225 AMPS) (MODEL CASE CIRCUIT BREAKER ED, EDH, EDC), 3 POLE, 600 VAC, MODEL CASE TYPE</b> Según imagen</p>	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	
62	1	<p><b>Breaker 100 Amps (Model Case Circuit Breaker EG, GD), 3 Pole, 600 Vac, Model Case Type</b> Breaker 100 Amps (Model Case Circuit Breaker EG, GD), 3 Pole, 600 Vac, Model Case Type Según imagen</p>	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	En evaluación	No presenta ficha técnica	
Ficha técnica			En evaluación	Sólo presenta ficha técnica de los ítems 37 y 38	En evaluación	No presenta ficha técnica	En evaluación	Sólo presenta ficha técnica de los ítems 52,53,54,55 y 56	En evaluación	No presenta ficha técnica
Carta compromiso de entrega 30 días calendario			En evaluación		En evaluación	No presenta compromiso de entrega	En evaluación		En evaluación	
Certificación de garantía de 1 año de los ítems 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61 y 62.			En evaluación	Solo presenta certificado de garantía de los ítem 37 y 38	En evaluación	No cotiza estos ítems	En evaluación		En evaluación	No presenta carta de garantía de un año
<b>FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN</b>										

**CONSIDERANDO:** Que se estableció como fecha límite de recepción de información subsanable, el día 21 de noviembre de 2023, donde **Sociedad Comercial Acro, SRL** y **Deschamps Refrigeración, SRL**, no enviaron lo solicitado por los peritos técnico dentro del plazo establecido y que **Dos-García, SRL** y **FL&M Comercial, SRL**, enviaron lo solicitado por los peritos técnico dentro del plazo establecido.

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 23 de noviembre de 2023 se preparó el análisis de oferta técnica definitiva del proceso de compra Menor no. **RI-CM-BS-2023-114**, en la que se puede constatar, en síntesis, lo siguiente:

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACION											
Ítem	Cantidad	Aspectos a Evaluar	Medio de Verificación	Oferta Evaluada							
				Sociedad Comercial Acro ,SRL		Deschamps Refrigeracion, SRL		Des-García, SRL		FLM Comercial, SRL	
				Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios	Evaluación	Comentarios
1	12	<b>Refrigerante R-22</b> R-22 es un refrigerante hidroclorofluorocarbonos con un alto calor latente de evaporación utilizada para el aire acondicionado doméstico, comercial e industrial. Utilizado en bajas temperaturas (hasta -40 °C) el R-22 también es adecuado para refrigeración y baja congelación. La procedencia del mismo debe ser de una marca registrada y certificada por las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 o superior, esto para garantizar su pureza y así evitar daños en el sistema.		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	
2	6	<b>Refrigerante 410 A</b> El freón R410A es refrigerante de hidroclorofluorocarbonos (HFC) de alta eficiencia y es el sustituto del R22, se utiliza en equipos de aire acondicionado diseñados para usar R-410A. La procedencia del mismo debe ser de una marca registrada y certificada por las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 o superior, esto para garantizar su pureza y así evitar daños en el compresor.		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	
3	5	<b>Filtro ADK-305 Soldable 5/8"</b> Filtro secador 305g doble dirección soldable 5/8" FD-305S - 58x-305S		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	
4	1	<b>Válvula Solenoide soldable 7/8"</b> válvula solenoide soldable 7/8 normalmente cerrada, con bobina 24 V Gabinete de acero con pintura de alta resistencia a la intemperie. Diseño accesible para el mantenimiento de sus componentes.		N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó ficha técnica
5	1	<b>Turbina para acondicionador de aire de 15 ton de 15 x 15 x 1" x 7 1/16"</b> Turbina metálica para acondicionador de aire de 15 ton de 15 x 15 x 1" x 7 1/16"		N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó ficha técnica
6	10	<b>Base de monitor de fase 11 pin</b> El PFI13A-E es un conector hembra de 11 pines para montaje en carril DIN de relés de uso general Omron MK-1/S o temporizadores de la serie E5C2N. Escabado de 11 pines Corriente máxima de 10A		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	
7	10	<b>Tape de vinil</b> Color Negro Componentes incluidos Cinta adhesiva, Grosor del artículo 1/8 pulg. Material Goma, PVC (cable de polivinilo)		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	
8	2	<b>Contacto ITH de 125 amp. / 24V, 3 polo</b> Contacto trifásico similar a Schneider 125 Amps, 24V, tensión de funcionamiento: Circuito de alimentación 1000 V AC		N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	
9	1	<b>Termostato digital programable 2 etapas</b> Termostato Digital 24V Programable 2 etapas, similar a Honeywell, pantalla grande y retroiluminada.		N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó ficha técnica
10	1	<b>Contacto doble monofásico bobina 24, 40 amp.</b> Contacto eléctrico 2 Polo de 40 amperios, con bobina 24V, 50/60 Hz		N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	
11	5	<b>Contacto ITH32 amp./24V, 3 polo</b> Contacto de 3 Polos, incluye bobina de control 24V ac - 50/60HZ, corriente nominal de 32 Amp. 2 contactos auxiliares incorporados compacto, de montaje en riel DIN		N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	
12	20	<b>Terminales eléctricos hembra (amarillos)</b> Conector fraccion hembra, Ancho del conector plano 6.3 mm. Funda aislante protectora de color amarillo. Sección del cable: 4 a 6 mm		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	
13	20	<b>Terminales eléctricas tipo U (amarillos)</b> Sección del Conductor: AWG AWG12-10, 4 - 6mm <sup>2</sup> Ancho Interior: 4.1mm (5/32"). Corriente Max.: 48A Material Mat.: Cobre de 1.0mm espesor		N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	
14	5	<b>Capacitor de Marcha de 10 MFD</b> Capacitor 10 uF MFD 450 VAC. Condensadores reemplazables de 370 V CA y 450 V CA. Rango de temperatura de funcionamiento: -40.0 °F a +150.0 °F. Este condensador funcionará con compresor y motor de ventilador		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	
15	5	<b>Capacitor de Marcha de 15 MFD</b> Capacitor de marcha 15microfaradio 370 voltios.		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	
16	5	<b>Capacitor de Marcha de 70 MFD</b> Capacidad: 70 microfaradios Forma redonda Voltaje 370 voltios Voltaje máximo 370 voltios		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	
17	5	<b>Capacitor de Marcha de 70+5 MFD</b> Capacidad 70 + 5 microfaradios Forma redonda Voltaje 370 voltios Voltaje máximo 370 voltios		N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó ficha técnica
18	200	<b>Presillas plásticas NO.12</b> Presilla nylon, Tamaño: 12 pulgada		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	
19	100	<b>Pie de tubería de cobre flexible de 1/4"</b> Tubería de cobre de refrigeración, Gas, aceite, vapor, aire, o líquido de líneas Longitud: 1/4 en OD x 50 ft.		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	
20	4	<b>Correa B76</b> Cinturón dissipador estático resistente al calor resistente al aceite Bando Power King B-76		N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó ficha técnica
21	4	<b>Correa B82</b> Correa B82 Trapezoidal Correa B2 Paso Longitud: B-Sección Caucho Transmisión Transmisión Correo		N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó ficha técnica
22	4	<b>Correa B62</b> correa en V. Material: goma Peso: 10.72 oz. Color: negro Contenido del paquete: 3 correa trapezoidal. Modelo: B62 Longitud exterior: 62 pulgadas; ancho superior: 1/2 pulgadas Grosor: 6.433 in		N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó ficha técnica

23	6	<b>Correa A62</b> Material goma Estilo cinturón V Dimensiones del producto 32" L x 0.51"an. pulgadas
24	4	<b>Correa A55</b> Tamaño: Longitud de paso: 55"; Circunferencia exterior: 1430 mm / 56.3"; Ancho superior: 13 mm / 0.5"; Grosor: 9 mm / 0.35"; Material: está hecha de caucho de neopreno para resistencia a los aceites, al agua y a algunos disolventes. La forma trapezoidal
25	1	<b>Rollo de fibra vegetal (verde)</b> Rollo de fibra verde para limpieza general, Largo de 650 cm que se pueden cortar a la medida requerida para asar.
26	150	<b>Alambre de goma 12-2</b> Alambre de goma 12/2 aislante de Polipropileno, color negro, Material de Cobre estañado, Funda de goma nitrilo/vaina NR, Voltage:600 volts/2100 Volts/2000 Volts
27	150	<b>Alambre de goma 12-4</b> Alambre de goma 12/4 aislante de Polipropileno, color negro, Material de Cobre estañado, Funda de goma nitrilo/vaina NR, Voltage:600 volts/2100 Volts/2000 Volts
28	150	<b>Alambre Estándar americano 8 THHN color verde</b> Alambre eléctrico No. 8 Color: Verde Calibre THHN: 8 AWG Con aislamiento termoplástico
29	150	<b>Alambre Estándar americano LTHHN color verde</b> Alambre eléctrico No. 10 Color: Verde Calibre THHN: 10 AWG Con aislamiento termoplástico
30	3	<b>Cinta de aluminio para p3 de 3"</b> Cinta adhesiva de aluminio para sellar planchas de poliuretano (P3).
31	2	<b>Motor ventilador de 1/2 para unidades evaporador (abierto)</b> Motor Ventilador 1/2 1075 Rpm 1 Eje De 1/2
32	1	<b>Motor ventilador de 1/2 para unidad evaporador (abierto)</b> Motor Ventilador 1/2 1075 Rpm 1 Eje De 1/2
33	1	<b>Compresor de 60,000 BTU, Scroll 208-230V, 3PH, 60 HZ, R410</b> Compresor Scroll Ecológico R410 de 60,000 BTU/H ZP61KCE-TFS, Compresor Scroll Ecológico R410 de 60,000 BTU/H Compresor Scroll Ecológico R410 de 60,000 BTU/H Z2012HF A60, Modelo: ZP61KCE-TFS
34	1	<b>Compresor de 60,000 BTU, Scroll 208-230V, 3PH, 60 HZ, R410</b> Compresor Scroll, Hermético Trifásico, 200-230 Volt, R-410 A
35	1	<b>Compresor de 7.5 Ton, Scroll 208-230V, 3PH, 60 HZ, R410</b> Compresor 7.5 Ton, Trifásico, 200-230 Volt, 60 HZ, R410A
36	10	<b>Vasosel de 7/8</b> Aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica para el control de la condensación
37	1	<b>Compresor SM120</b> Compresor Scroll, modelo SM120S3VA, Trifásico, 200-230 Volt, 60 HZ R-22
38	1	<b>Compresor SM185</b> Compresor Scroll, modelo SM185S3QC, Trifásico, 200-230 Volt, 60 HZ R- 22
39	3	<b>Varilla de plata para soldadura de cobre al 5%</b> Varilla de plata para soldadura de cobre al 5%
40	5	<b>Varilla de plata para soldadura de cobre al 15%</b> Varilla de aleación cobre plata con una proporción de 15% de plata-efloro.
41	2	<b>Aceite mineral para refrigeración viscosidad 160P</b> Aceite mineral para la lubricación de compresores que utilizan R-22 (HCFC'S) como refrigerante
42	150	<b>Tubo LED T8 de 9 Watts, 2 pin, 2', luz blanca, cubierta frozen</b> Consumo de potencia[W]: 18 Tensión Nominal [V]: 100-240 Consumo de Corriente[A]: 0.14 Temperatura de Operación[°C]: -20-40, Temperatura de color [K]: 6 500 Tipo de Bulbo: T8 Tipo de base: G13 Luz blanca de Fría

Ofertas recibidas

N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó ficha técnica
N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó ficha técnica
N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	No cumple	Estamos solicitando fibra vegetal
N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó ficha técnica
N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó ficha técnica
N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó ficha técnica
N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó ficha técnica
N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	No cumple	Estamos solicitando para p3
N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	
N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	
N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó ficha técnica
N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó ficha técnica
N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó ficha técnica
N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó ficha técnica
N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó ficha técnica
N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó ficha técnica
N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	
N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	No cumple	No presenta ficha técnica de estas varillas al 15%
N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	
N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple		N/A	No cotiza



REPÚBLICA DOMINICANA  
**REGISTRO  
INMOBILIARIO**

43	300	<b>Tubo 6500K de 18 watts LED de 2 pin luz de día, cubierta frozen</b> Consumo de potencia[W]: 18 Tensión Nominal [V]: 100-240 Consumo de Corriente[A]: 0.14 Temperatura de Operación[°C]: -20-40, Temperatura de color [K]: 6 500 Tipo de Bulbo: 18, Tipo de base: G13 Luz blanca día fría	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	No cumple	No presenta ficha técnica
44	100	<b>Tubo de LED de 40 Watts luz blanca de 1 pin, frozen</b> Longitud: 8 pies Potencia: 36 W. Voltaje de entrada: 110 volts Temperatura del color: 6000-6500 K. Vida útil: más de 50.000 horas.	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	No cumple	No presenta ficha técnica
45	50	<b>Zócalo para tubo de lámpara LED de 2 pin</b> Portalámparas fluorescentes lineales para lámparas LED T8 / T10 / T12. Enchufe de inserción de medio bi-pin, sin derivación, con tuerca, perfil bajo (estándar)	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	N/A	No presentó ficha técnica
46	75	<b>Bombillo de Led de 9 Watts luz blanca</b> Temperatura de color con foco luz de día 5000 K, Uso de foco Interior. Vatio de foco 9W, Tamaño de foco A-60, Brillo de foco 800 a 1099 lúmenes	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	Cumple	
47	50	<b>Bombillo de Led de 9 Watts luz cálida</b> Temperatura de color luz cálida 5000 Foco Interior Vatio de Foco 9 W Tamaño de Foco A-60 Brillo de Foco 800 a 1099 lúmenes	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	Cumple	
48	25	<b>Toma corriente blanco (decorativo) Con su tapa</b> Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada 2P+T, 15A 127V c/ placa color blanco, con su tapa Decorativo similar a Bricino	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple
49	15	<b>Toma corriente Doble con tierra aislada naranja(decorativo)</b> Con su tapa Toma corriente dúplex polarizada y aterrizada 2P+T, 15A 127V c/placa color naranja, con su tapa 110 V - 60 Hz. Para uso en interiores. Fabricado en nylon policarbonato. Soporte de acero galvanizado. 2 polos y 3 hilos.	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple
50	50	<b>Alambre 2-0 para jumper baterías</b> Cable conductor fabricado de filamentos de cobre suave. Capacidad de operar en rangos de temperatura de -50 hasta 105°C.	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple
51	15	<b>Canaleta de 2" con su división</b> Tipo: Con división interna Tipo montaje: Con adhesivo para sujetar en superficie Dimensiones externas: 2" X 2" pulgadas Dimensiones internas: 31 mm X 11 mm, Material: PVC, Color: Blanco Largo: 2 m	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	No cumple Estamos solicitando canaleta de 2 pulgadas con división
52	15	<b>Lámpara Panel de Led de 36 Watts 2' x 2'</b> Lámpara de techo tipo panel LED m de 36/40w, luz blanca (6000K), 3200 lúmenes, cuadrado 2x2 de color blanco. Ideal para tu garaje, lavandería, cocina o uso comercial. Viene con LED integrado y transformador incluido. Tiempo de vida 35,000h, certificado ULListed	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	No cumple	No presenta ficha técnica
53	10	<b>Lámpara Panel de Led de 36 Watts 2' x 4'</b> Lámpara de techo tipo panel LED m de 36/40w, luz blanca (6000K), 3200 lúmenes, cuadrado 2x4 de color blanco. Ideal para tu garaje, lavandería, cocina o uso comercial. Viene con LED integrado y transformador incluido. Tiempo de vida 35,000h, certificado ULListed	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	No cumple	No presenta ficha técnica
54	7	<b>Reflectores LED COB de 400 watts, tipo flood light, 100-260 VAC, nivel de protección IP 65</b> Factor de potencia: ≥0.9Índice de reproducción (CRI): >80 RaFrecuencia: 50/60Hz Eficiencia: 100-110lm/W Vida útil: >50.000 horas Temperatura de operación: -30°C+55°C Con control de cambio de colores. Sellada, para intemperie Según imagen de referencia	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	No cumple	No presenta ficha técnica

55	12	<p><b>Panel Led Circular Empotrar 12W 100-265V</b> Panel LED empotrar Uso Interior Luminaria de LED redonda, tipo panel. Montaje empotrar en el techo Forma del corte Redondo Grado de protección IP 20 Clase Aluminio Color Blanco Acabado del difusor Opalizado Material del difusor Polycarbonato Profundidad empotrar (mm) 25 Acabado del reflector Suate Tipo de óptica Placa guía de luz Temperatura de operación = 20°C ~ +45°C DATOS OPTICOS(%) 70 Temperatura del color (K) 2700/4100/6500 Angulo de apertura (°) Ancho 120° Tipo de distribución// Directo Simétrico Flujo luminoso (lm)100*WATTS Vida útil (h) 30.00</p>	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	No cumple	No presenta ficha técnica	
56	12	<p><b>Panel Led Circular Empotrar 24W 100-265V</b> Panel LED empotrar Uso Interior Luminaria de LED redonda, tipo panel. Montaje empotrar en el techo Forma del corte Redondo Grado de protección IP 20 Clase Aluminio Color Blanco Acabado del difusor Opalizado Material del difusor Polycarbonato Profundidad empotrar (mm)</p>	N/A	No presentó ficha técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	No cumple	No presenta ficha técnica	
57	50	<p><b>Manguera liquid tight de ¼"</b> Tubo Liquidtight SLSF 3/4" Conducto líquido flexible no metálico, Color gris, Tubo flexible de PVC, Temperatura de 0° a 176°F Radio de doblado de tubo flexible de 3"</p>	N/A	No presentó ficha técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	Cumple	
58	15	<p><b>Conector para manguera liquid tight de ¼" De metal LT</b> Terminado cromo satinado con sello de hule recto ¼" de metal LT</p>	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	
59	1	<p><b>BREAKER ND/NG 1200 AMP MAX, 600 VAC, MODEL CASE TYPE</b> Disyuntor de caja moldeada Cutler-Hammer, disyuntor trifásico y tripolar de 1200 amperios ND, disyuntor compacto, fácil de instalar, características incorporadas como caja moldeada, conexión eno millada de estado sólido (LSI), funciones de disparo de larga y corta duración, disyuntores de caja moldeada. Según imagen</p>	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	No cumple	El breaker cotizado no es compatible con el enclosed existente
60	1	<p><b>BREAKER 600 A, 3 POLOS, (BREAKER LG, LD, HLD, LDB, MODEL CASE CIRCUIT BREAKER, LI 630, 3 POLE, ICE 947-2), 600 VAC</b> BREAKER 600 A, 3 POLOS, (BREAKER LG, LD, HLD, LDB, MODEL CASE CIRCUIT BREAKER, LI 630, 3 POLE, ICE 947-2), 600 VAC. Según imagen</p>	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	No cumple	El breaker cotizado no es compatible con el enclosed existente
61	1	<p><b>BREAKER 200 AMPS (225 AMPS) (MODEL CASE CIRCUIT BREAKER ED, EDH, EDC), 3 POLE, 600 VAC, MODEL CASE TYPE.</b> BREAKER 200 AMPS (225 AMPS) (MODEL CASE CIRCUIT BREAKER ED, EDH, EDC), 3 POLE, 600 VAC, MODEL CASE TYPE. Según imagen</p>	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	No cumple	El breaker cotizado no es compatible con el enclosed existente
62	1	<p><b>Breaker 100 Amps (Model Case Circuit Breaker ES, GD), 3 Pole, 600 Vac, Model Case Type</b> Breaker 100 Amps (Model Case Circuit Breaker ES, GD), 3 Pole, 600 Vac, Model Case Type Según imagen</p>	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	N/A	No presentó especificaciones técnica	No cumple	El breaker cotizado no es compatible con el enclosed existente
Ficha técnica			Cumple		Cumple		Cumple	No cumple	No presenta ficha técnica de los items solicitada en los manuales de especificación	
Carta compromiso de entrega 30 días calendario			Cumple		No cumple	No presenta carta compromiso de entrega	Cumple	Cumple		
Certificación de garantía de 1 año de los items 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61 y 62.			Cumple		No cumple	No presenta certificación de garantía de un año	Cumple	No cumple	No presenta certificado de garantía por un año de ninguno de los items	

FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN

**CONSIDERANDO:** Que, mediante la evaluación técnica, los peritos designados indicaron que la empresa **Sociedad Comercial Acro, SRL, Deschamps Refrigeración, SRL; Dos-García, SRL FL&M Comercial, SRL** cumple parcialmente con lo requerido por el Registro Inmobiliario en las especificaciones técnicas del proceso de Compra Menor Núm. **RI-CM-BS-2023-114**

**CONSIDERANDO:** Que en fecha 28 de diciembre de 2023 se preparó el análisis de oferta económica y reporte de los lugares ocupado de los proveedores participantes que cumplieron con la evaluación técnica, arrojando los siguientes resultados:



REPÚBLICA DOMINICANA  
**REGISTRO  
INMOBILIARIO**

INICIO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN									
Oferta Evaluada									
Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución			Sociedad Comercial Acro, SRL		Dos-García, SRL		FL&M Comercial, SRL		
Ítem	Cantidad	Descripción del Bien	Precio Unitario	Precio Total				Precio Total	
1	12	Refrigerante R-22	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	RD\$ 10,325.00	RD\$ 123,900.00	
2	6	Refrigerante 410 A	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	RD\$ 10,148.00	RD\$ 60,888.00	
3	5	Filtro ADK-305 Soldable 5/8"	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	RD\$ 944.00	RD\$ 4,720.00	
4	1	Válvula Selenoide soldable 7/8"	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
5	1	Turbina para acondicionador de aire de 15 ton de 15 x 15 x 1" x 7/16"	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
6	10	Base de monitor de fase 11 pin	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	RD\$ 224.20	RD\$ 2,242.00	
7	10	Tape de vinil	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	RD\$ 531.00	RD\$ 5,310.00	
8	2	Contactador ITH de 125 amp. / 24V, 3 polo	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	RD\$ 23,010.00	RD\$ 46,020.00	
9	1	Termostato digital programable 2 etapas	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -			
10	1	Contactador doble monofásico bobina 24, 40 amp	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	RD\$ 708.00	RD\$ 708.00	
11	5	Contactador ITH32 amp./24V, 3 polos	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	RD\$ 6,136.00	RD\$ 30,680.00	
12	20	Terminales eléctricos hembra (amarillos)	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	RD\$ 5.90	RD\$ 118.00	
13	20	Terminales eléctricos tipo U (amarillos)	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	RD\$ 5.90	RD\$ 118.00	
14	5	Capacitor de Marcha de 10 MFD	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	RD\$ 188.80	RD\$ 944.00	
15	5	Capacitor de Marcha de 15 MFD	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	RD\$ 224.20	RD\$ 1,121.00	
16	5	Capacitor de Marcha de 70 MFD	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	RD\$ 531.00	RD\$ 2,655.00	
17	5	Capacitor de Marcha de 70+5 MFD	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
18	200	Presillas plásticas N0.12	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	RD\$ 5.90	RD\$ 1,180.00	
19	100	Ple de tubería de cobre flexible de 1/4"	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	RD\$ 46.02	RD\$ 4,602.00	
20	4	Correa B76	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
21	4	Correa B82	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
22	4	Correa B62	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
23	6	Correa A62	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
24	4	Correa A55	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
25	1	Rolo de fibra vegetal (verde)	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
26	150	Alambre de goma 12-2	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
27	150	Alambre de goma 12-4	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
28	150	Alambre Estándar americano 8 THHN color verde	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
29	150	Alambre Estándar americano 10THHN color verde	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
30	3	Cinta de aluminio para P3 de 3"	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
31	2	Motor ventilador de 3/4 para unidad evaporador (abierto)	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	RD\$ 7,788.00	RD\$ 15,576.00	
32	1	Motor ventilador de 1/2 para unidad evaporador (abierto)	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	RD\$ 8,850.00	RD\$ 8,850.00	
33	1	Compresor de 60,000 BTU, Scroll 208-230V, 1PH, 60 HZ, R410	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
34	1	Compresor de 60,000 BTU, Scroll 208-230V, 3PH, 60 HZ, R410	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
35	1	Compresor de 7.5 Ton, Scroll 208-230V, 3PH, 60 HZ, R410	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
36	10	Vasocel de 7/8	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
37	1	Compresor SM120	RD\$ 180,318.16	RD\$ 180,318.16	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
38	1	Compresor SM185	RD\$ 258,791.70	RD\$ 258,791.70	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
39	3	Varilla de plata para soldadura de cobre al 5%	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	
40	5	Varilla de plata para soldadura de cobre al 15%	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	



REPÚBLICA DOMINICANA  
**REGISTRO  
INMOBILIARIO**

41	2	Aceite mineral para refrigeración viscosidad 160P	N/A	RD\$ -	N/A	RD\$ -	RD\$ 3,516.40	RD\$ 7,032.80	
42	150	Tubo LED T8 de 9 Watts, 2 pin, 2', luz blanca, cubierta frozen	N/A	RD\$ -	RD\$ 151.04	RD\$ 22,656.00	N/A	RD\$ -	
43	300	Tubo 6500K de 18 watts LED de 2 pin luz de día, cubierta frozen	N/A	RD\$ -	RD\$ 165.91	RD\$ 49,772.40	N/A	RD\$ -	
44	100	Tubo de LED de 40 Watts luz blanca de 1 pin, frozen	N/A	RD\$ -	RD\$ 731.60	RD\$ 73,160.00	N/A	RD\$ -	
45	50	Zócalo para tubo de lámpara LED de 2 pin	N/A	RD\$ -	RD\$ 106.20	RD\$ 5,310.00	N/A	RD\$ -	
46	75	Bombillo de Led de 9 Watts luz blanca	N/A	RD\$ -	RD\$ 212.52	RD\$ 15,938.85	RD\$ 118.00	RD\$ 8,850.00	
47	50	Bombillo de Led de 9 Watts luz cálida	N/A	RD\$ -	RD\$ 212.40	RD\$ 10,620.00	RD\$ 118.00	RD\$ 5,900.00	
48	25	Toma corriente blanco (decorativo) Con su tapa	N/A	RD\$ -			RD\$ 153.40	RD\$ 3,835.00	
49	15	Toma corriente Doble con tierra aislada naranja(decorativo)	N/A	RD\$ -			RD\$ 271.40	RD\$ 4,071.00	
50	50	Alambre 2-0 para jumper baterías	N/A	RD\$ -			RD\$ 318.60	RD\$ 15,930.00	
51	15	Canaleta de 2" con su división	N/A	RD\$ -			N/A	RD\$ -	
52	15	Lámpara Panel de Led de 36 Watts 2' x 2'	N/A	RD\$ -	RD\$ 2,029.60	RD\$ 30,444.00	N/A	RD\$ -	
53	10	Lámpara Panel de Led de 36 Watts 2' x 4'	N/A	RD\$ -	RD\$ 4,130.00	RD\$ 41,300.00	N/A	RD\$ -	
54	7	Reflectores LED COB de 400 watts, tipo flood lighth, 100-260 VAC, nivel de protección IP 65	N/A	RD\$ -	RD\$ 15,930.00	RD\$ 111,510.00	N/A	RD\$ -	
55	12	Panel Led Circular Empotrar 12W 100-265V	N/A	RD\$ -	RD\$ 472.00	RD\$ 5,664.00	N/A	RD\$ -	
56	12	Panel Led Circular Empotrar 24W 100-265V	N/A	RD\$ -	RD\$ 1,038.40	RD\$ 12,460.80	N/A	RD\$ -	
57	50	Manguera liquid tight de 3/4"	N/A	RD\$ -			N/A	RD\$ -	
58	15	Conector para manguera liquid tight de 3/4"De metal LT	N/A	RD\$ -			N/A	RD\$ -	
59	1	BREAKER ND/NG 1200 AMP MAX, 600 VAC, MODEL CASE TYPE	N/A	RD\$ -			N/A	RD\$ -	
60	1	BREAKER 600 A, 3 POLOS, (BREAKER LG, LD, HLD, LDB, MODEL CASE CIRCUIT BREAKER, LI 630, 3 POLE, ICE 947-2), 600 VAC	N/A	RD\$ -			N/A	RD\$ -	
61	1	BREAKER 200 AMPS (225 AMPS) (MODEL CASE CIRCUIT BREAKER ED, EDH, EDC), 3 POLE, 600 VAC, MODEL CASE TYPE	N/A	RD\$ -			N/A	RD\$ -	
62	1	Breaker 100 Amps (Model Case Circuit Breaker EG, GD), 3 Pole, 600 Vac, Model Case Type	N/A	RD\$ -			N/A	RD\$ -	
<b>Monto total de la oferta</b>				<b>Total</b>	<b>RD\$ 439,109.86</b>	<b>Total</b>	<b>RD\$ 352,277.20</b>	<b>Total</b>	<b>RD\$ 355,250.80</b>
<b>Propuesta de Adjudicación</b>				<b>Monto a adjudicar</b>	<b>RD\$ 439,109.86</b>	<b>Monto a adjudicar</b>	<b>RD\$ 352,277.20</b>	<b>Monto a adjudicar</b>	<b>RD\$ 355,250.80</b>

FIN DE MATRIZ DE EVALUACIÓN

Ítem	Refrigerante R-22		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
1	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 123,900.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Refrigerante 410 A		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
2	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 60,888.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Filtro ADK-305 Soldable 5/8"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
3	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 4,720.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Válvula Selenoide soldable 7/8".		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
4	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Turbina para acondicionador de aire de 15 ton de 15 x 15 x 1" x 7/16"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
5	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -



REPÚBLICA DOMINICANA  
**REGISTRO  
INMOBILIARIO**

Base de monitor de fase 11 pin			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
6	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 2,242.00
	2.do Lugar	N/A	
	3. er Lugar	N/A	
Tape de vini			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
7	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 5,310.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Baterías de 6 Vol., 225 Amp. / hora, libre de mantenimiento			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
9	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Contactor doble monofásico bobina 24, 40 amp			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
10	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 708.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Contactor ITH32 amp./24V, 3 polos			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
11	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 30,680.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Terminales eléctricos hembra (amarillos)			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
12	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 118.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Terminales eléctricos tipo U (amarillos)			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
13	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 118.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Capacitor de Marcha de 10 MFD			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
14	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 944.00
	2.do Lugar	N/A	
	3. er Lugar	N/A	
Capacitor de Marcha de 15 MFD			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
15	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 1,121.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Capacitor de Marcha de 70 MFD			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
16	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 2,655.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Capacitor de Marcha de 70+5 MFD			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
17	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -



REPÚBLICA DOMINICANA  
**REGISTRO  
INMOBILIARIO**

Presillas plásticas N0.12			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
18	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 1,180.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Pie de tubería de cobre flexible de ¼"			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
19	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 4,602.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Correa B76			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
20	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Correa B82			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
21	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Correa B62			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
22	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Correa A62			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
23	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Correa A55			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
24	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Rollo de fibra vegetal (verde)			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
25	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Alambre de goma 12-2			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
26	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Alambre de goma 12-4			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
27	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Alambre Estándar americano 8 THHN color verde			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
28	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Alambre Estándar americano 10THHN color verde			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
29	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Cinta de aluminio para P3 de 3"			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
30	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -



REPÚBLICA DOMINICANA  
**REGISTRO  
INMOBILIARIO**

Motor ventilador de 3/4 para unidad evaporador (abierto)			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
31	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 15,576.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Motor ventilador de 1/2 para unidad evaporador (abierto)			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
32	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 8,850.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Compresor de 60,000 BTU, Scroll 208-230V, 1PH, 60 HZ, R410			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
33	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Compresor de 60,000 BTU, Scroll 208-230V, 3PH, 60 HZ, R410			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
34	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Compresor de 7.5 Ton, Scroll 208-230V, 3PH, 60 HZ, R410			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
35	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Vascosel de 7/8			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
36	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Compresor SM120			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
37	1. er Lugar	Sociedad Comercial Acro, SRL	RD\$ 180,318.16
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Compresor SM185			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
38	1. er Lugar	Sociedad Comercial Acro, SRL	RD\$ 258,791.70
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Varilla de plata para soldadura de cobre al 5%			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
39	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Varilla de plata para soldadura de cobre al 15%			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
40	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Aceite mineral para refrigeración viscosidad 160P			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
41	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 7,032.80
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Tubo LED T8 de 9 Watts, 2 pin, 2', luz blanca, cubierta frozen			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
42	1. er Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 22,656.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Tubo 6500K de 18 watts LED de 2 pin luz de día, cubierta frozen			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
43	1. er Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 49,772.40
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Tubo de LED de 40 Watts luz blanca de 1 pin, frozen			
Ítem	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
44	1. er Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 73,160.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -



REPÚBLICA DOMINICANA  
**REGISTRO  
INMOBILIARIO**

Ítem	Zócalo para tubo de lámpara LED de 2 pin		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
45	1. er Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 5,310.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Bombillo de Led de 9 Watts luz blanca		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
46	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 8,850.00
	2.do Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 15,938.85
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Bombillo de Led de 9 Watts luz cálida		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
47	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 5,900.00
	2.do Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 10,620.00
	3. er Lugar	N/A	
Ítem	Toma corriente blanco (decorativo) Con su tapa		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
48	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 3,835.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Toma corriente Doble con tierra aislada naranja(decorativo)		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
49	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 4,071.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Alambre 2-0 para jumper baterías		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
50	1. er Lugar	FL&M Comercial, SRL	RD\$ 15,930.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Canaleta de 2" con su división		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
51	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Lámpara Panel de Led de 36 Watts 2' x 2'		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
52	1. er Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 30,444.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Lámpara Panel de Led de 36 Watts 2' x 4'		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
53	1. er Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 41,300.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Reflectores LED COB de 400 watts, tipo flood light, 100-260 VAC, nivel de protección IP 65		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
54	1. er Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 111,510.00
	2.do Lugar	N/A	
	3. er Lugar	N/A	
Ítem	Panel Led Circular Empotrar 12W 100-265V		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
55	1. er Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 5,664.00
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Panel Led Circular Empotrar 24W 100-265V		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
56	1. er Lugar	Dos-García, SRL	RD\$ 12,460.80
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -
Ítem	Manguera liquid tight de 3/4"		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
57	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -

Ítem	Conector para manguera liquid tight de ¾"De metal LT		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
58	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -

Ítem	BREAKER ND/NG 1200 AMP MAX, 600 VAC, MODEL CASE TYPE		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
59	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -

Ítem	BREAKER 600 A, 3 POLOS, (BREAKER LG, LD, HLD, LDB, MODEL CASE CIRCUIT BREAKER, LI 630, 3 POLE, ICE 947-2), 600 VAC		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
60	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -

Ítem	BREAKER 200 AMPS (225 AMPS) (MODEL CASE CIRUCIT BREAKER ED, EDH, EDC), 3 POLE, 600 VAC, MODEL CASE TYPE		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
61	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -

Ítem	Breaker 100 Amps (Model Case CircuitBreaker EG, GD), 3 Pole, 600 Vac, Model Case Type		
	Lugar ocupado	Oferente	Precio Ofertado
62	1. er Lugar	N/A	RD\$ -
	2.do Lugar	N/A	RD\$ -
	3. er Lugar	N/A	RD\$ -

**VISTO:** El requerimiento de compras de la Gerencia de Infraestructura de Registro Inmobiliario Núm. GI-267-2023, de fecha 05 de octubre de 2023,

**VISTO:** La certificación de existencia de apropiación presupuestaria, de fecha 05 de octubre de 2023.

**VISTA:** La carta de recomendación de peritos técnicos de fecha 05 de octubre de 2023

**VISTA:** El acta de aprobación de inicio del procedimiento de compra menor no. **RI-CM-BS-2023-114**

**VISTO:** Los términos de referencia del procedimiento de compra menor no. **RI-CM-BS-2023-114**

**VISTAS:** Las ofertas técnicas y económicas de los participantes del presente proceso, y las evaluaciones citadas anteriormente.

**POR CUANTO:** Los órganos administrativos competentes, luego de verificar que se cumplió con el debido proceso para este tipo de procedimiento, mediante esta acta;

**DECIDEN:**

**PRIMERO: ADJUDICAR** el procedimiento de **compra menor no. RI-CM-BS-2023-114**, llevado a cabo para la **adquisición de materiales de refrigeración y electricidad para las distintas localidades del registro inmobiliario**, de la siguiente manera:

<b>Empresa</b>	<b>RNC</b>	<b>Lote/Ítems adjudicados</b>	<b>Total, adjudicado</b>
Sociedad Comercial Acro, SRL	132199911	37 y 38	RD\$439,109.86
Dos-García, SRL	130571872	42, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 55 y 56	RD\$352,277.20
FL&M Comercial, SRL	130677476	1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 31, 32, 41, 46, 47, 48, 49 y 50	RD\$355,250.80
<b>Total, adjudicar \$ 1,146,637.86</b>			

**SEGUNDO: ORDENAR** al Departamento de Compras y Contrataciones la notificación de los resultados de esta acta a los oferentes participantes, así también como su publicación en la sección de transparencia del portal web del Registro Inmobiliario.

**TERCERO: Declarar desierto los ítems 4, 5, 9, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 51, 57, 58, 59, 60, 61 y 62** del proceso de compra menor de referencia RI-CM-BS-2023-114, para adquisición de materiales de refrigeración y electricidad para las distintas localidades del registro inmobiliario

**CUARTO: NOTIFICAR**, a los oferentes participantes y **PUBLICAR** la presente acta en el portal [www.ri.gob.do](http://www.ri.gob.do).

**Firmada por: Ilsa Brewer**, Gerente Administrativa interina y **Yohalma Mejía Henríquez**, Encargada de Compras y Contrataciones.

**-Fin del documento-**



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Yohalma Y. Mejia Henriquez

Yajaira Alt. Orsini Velez (En nombre de Ilsa Mdes. Brewer Espinal)

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/ec7339d6-6cca-4f3f-be7b-84fab7f30824>