



REPÚBLICA DOMINICANA
**REGISTRO
INMOBILIARIO**

**Termino de Referencias para la Adquisición de materiales de
plomería para las distintas localidades del Registro
Inmobiliario**

**Compra Menor
Proceso RI-CM-BS-2026-049**

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
Julio 2026

Invitación a presentar ofertas

El **Registro Inmobiliario** les invita a participar en el procedimiento de referencia, a los fines de presentar su oferta para la **Adquisición de materiales de plomería para las distintas localidades del Registro Inmobiliario**, bajo la modalidad de **Compra Menor**.

1. Sobre nosotros

El Consejo del Poder Judicial mediante Resolución núm. 008-2020 de fecha 7 de julio de 2020 creó Registro Inmobiliario, como una dependencia responsable del manejo sistémico de los órganos de naturaleza administrativa establecidos en la Ley de Registro Inmobiliario, núm. 108-05 y sus reglamentos. El Registro Inmobiliario está conformado por el Consejo Directivo del Registro Inmobiliario, la Dirección Nacional de Registro de Títulos, la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, y la Administración General del Registro Inmobiliario.

Como parte de la implementación del Registro Inmobiliario, se creó una unidad para gestionar las compras del Registro Inmobiliario. El Consejo del Poder Judicial regirá los procesos de contratación pública del Registro Inmobiliario por la Ley 47-25 y el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución no. 01-2023 del 02 de mayo del 2023.

2. Objeto de la contratación

Dotar al Departamento de Mantenimiento de los materiales, herramientas y equipos necesarios para ejecutar de manera eficiente las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de plomería en las distintas localidades del Registro Inmobiliario.

3. Normas aplicables

El procedimiento será regido por los presentes términos de referencia, así como las siguientes normativas:

- Ley Núm. 47-25, de fecha de fecha 28 de julio de 2025 sobre Contrataciones Públicas.
- Ley núm. 200-04 de fecha 25 de febrero de 2005, sobre libre acceso a la información pública.
- Ley núm. 247-12 de fecha 14 de agosto de 2013, sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y Procedimiento administrativo.

- Ley núm.107-13, de fecha 8 de agosto de 2013, sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
- Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución no. 01-2023, de fecha 02 de mayo de 2023.
- Código de ética del Poder Judicial.

4. Fuente de recursos

Los recursos para financiar el costo de la adquisición provienen de los fondos del Registro Inmobiliario correspondiente al año 2026.

5. Descripción de los bienes a adquirir

Ítem no.	Descripción de los bienes / servicios	Cantidad	Unidad de medida	Especificaciones Técnicas	Imagen de referencia
1	Asiento para inodoro con frente abierto en forma de U, blanco	20	Unidad	Frente abierto: deja un espacio en la parte delantera para mejorar la higiene y evitar el contacto directo. Material: suele fabricarse en plástico, madera recubierta o materiales compuestos. Uso frecuente: en baños públicos, hospitales, y lugares con alto tránsito de personas. Instalación: se fija a la taza del inodoro mediante bisagras, igual que un asiento convencional	
2	Asientos para inodoro con tapa alongada blanco	20	Unidad	Diseño Elongado: Ajuste universal para inodoro alargado, proporcionando mayor comodidad. Material duradero: Hecho de polipropileno resistente a manchas y fácil de limpiar. Instalación Rápida: Viene con todos los accesorios necesarios para una instalación fácil y segura. Acabado Blanco: Un tono clásico y moderno que se adapta a cualquier estilo de baño.	

				Comodidad y Higiene: Su superficie lisa facilita la limpieza, evitando la acumulación de suciedad y bacterias.	
3	Mezcladora para Fregadero mono mando de Acero Inoxidable, Negro	10	Unidad	Tipo de acabado: Mate Material: Acero inoxidable Color: Negro Cantidad de manijas: 2 Grifo para Fregadero de Cocina 360 °Giratorio Monomando Llave Mezcladora Fregadero Extraíble con 2 Métodos de Salida de Agua Negro	
4	Válvula fluxómetro para inodoro	12	Unidad	Características Técnicas Principales Material: Fabricado en bronce fundido cromado de alta resistencia con piezas internas de latón bajo en plomo. Mecanismo de Descarga: Utiliza tecnología de diafragma o pistón (según el modelo) con doble sello y triple filtro, resistente al cloro y a las cloraminas. Ahorro de Agua: Caudales altamente eficientes que van desde los 1.1 a 1.6 galones por descarga (aprox. 4.1 a 6 litros por descarga). Presión de Operación: Rango de 10 a 100 psi (69 a 689 kPa), requiriendo un mínimo de 25 psi para los modelos de bajo consumo. Conexión: Diámetro de entrada estándar de 3/4" y tubo de descarga de $\frac{1}{4}$" o $\frac{1}{2}$"	

5	Inodoro una sola pieza de 3 a 6 litros por descarga color blanco	12	Unidad	Especificaciones Técnicas Generales Diseño: Una sola pieza (tanque y taza unidos), sin uniones, lo que facilita la limpieza y evita filtraciones. Consumo de Agua: Sistema de doble descarga (Dual Flush): Descarga parcial (líquidos): 3 a 4.2 litros. Descarga completa (sólidos): 4.8 a 6 litros. Material y Acabado: Cerámica vitrificada de alto brillo o porcelana sanitaria en color blanco. Tipo de Aro / Taza: Elongado (ovalado), lo que proporciona mayor ergonomía y comodidad. Sistema de Descarga: <i>Sifonjet</i> (Siphon jet) con trampa oculta o visible, incluye sifón esmaltado para un óptimo barrido y evitar retroceso de olores. Mecanismo: Pulsador de doble accionamiento (botón superior o lateral) usualmente cromado. Asiento: Material plástico resistente (ej. PP o PVC), tipo <i>Slow Close</i> (caída lenta/cierre suave) para evitar golpes. Distancia al desagüe: Instalación a piso estándar a 30 cm (12 pulgadas) desde la pared terminada. Accesorios incluidos: En la mayoría de los modelos incluye el sistema de válvulas instalado, anillo de cera y pernos de fijación al piso. Medidas promedio estándar: Alto total: 65 a 77 cm. Fondo: 68 a 77 cm. Ancho: 35 a 44 cm.	
---	--	----	--------	---	--

6	Llave mezcladora para lavamanos con sensor	12	Unidad	Material: latón Acabado: cromado Estilo: moderno Llave de control automático con sensor infrarrojo, simplemente pon las manos bajo el grifo del agua y el agua fluirá en segundos.	
7	Lavamanos blanco aéreo con su mueble de 61 cm de largo x 46 cm de fondo de dos puertas cuadrada	6	Unidad	Lavamanos blanco aéreo con su mueble 61 cm de largo x 46 cm fondo de dos puertas cuadradas cubierta de lavado tipo cuna de alta resistencia de fácil limpieza	
8	Teflón 3/4" x 10 m color amarillo	20	Unidad	• Aislamiento: Proporciona un excelente aislamiento contra corrosión y envejecimiento por largo periodo de tiempo. • Resistencia a la corrosión: No envejece no es remendable en el sellado de oxígeno líquido. • Compatibilidad: Trabaja con la mayor parte de sustancia químicas. • Uso recomendado: Ideal para sellado de unión de instalaciones redes de gas natural, GLP, gasolina, petróleo y aceite. • Aplicaciones: Adicionalmente puede ser usados en instalaciones de agua, vapor y combustibles.	 
				• Aplicaciones: Ideal para instalaciones de agua fría de alta presión y sistema de drenaje. • Características: Alta viscosidad, secado	

9	Cemento CPVC Azul 8 onza	5	Unidad	rápido y resistencia a la intemperie, con recubrimiento que permite visualizar uniones sin necesidad de pintar. • Presentación: Disponible en diferentes tamaños, 16 oz y 237 ml, generalmente listo para usar de 2 a 4 días. • Seguridad: Contiene un ingrediente fluorescente que permite verificar uniones sin cementa, asegurando una unión duradera.	
10	Destupidor eléctrico con motor tipo taladro de 450 W a 550 w para tubería de drenaje de ½" a 2" con kit incluido	1	Unidad	Especificaciones Técnicas Generales Motor: Basado en un motor de taladro eléctrico, con una potencia que suele rondar los 450W a 550W. Velocidad: Generalmente cuentan con velocidad variable controlada por gatillo, alcanzando entre 0 y 3,000 RPM para permitir un avance controlado del cable. Alimentación: Funcionan con corriente alterna estándar, típicamente 120 V /60Hz. Capacidad del tambor: Diseñado para alojar cables de diferentes diámetros (normalmente de 1/4", 5/16" o 3/8") y longitudes (hasta 15 metros o 50 pies). Funciones: Acción Reversible (VSR): Permite girar el cable en ambos sentidos para facilitar la liberación de obstrucciones. Doble Aislamiento: Característica de seguridad común en estas herramientas eléctricas para protección del usuario. Aplicaciones Comunes Este equipo está diseñado específicamente para limpiar	

				líneas de drenaje pequeñas, como las de: Fregaderos de cocina. Lavabos de baño. Drenajes de bañeras y duchas. Líneas de lavandería.	
11	Cemento blanco en funda de 2 libra	20	Unidad	Cemento blanco para terminaciones en acabados de concreto	
12	Juntas de cera para inodoro	30	unidad	Juntas de cera para inodoro	
13	Balancín de metal para inodoro	25	Unidad	• Material Principal: Fabricado predominantemente en metal (frecuentemente latón o aleación metálica) • Acabado: Revestimiento cromado para un aspecto estético y resistencia al óxido. • Instalación: Diseñado para montaje en la parte frontal del tanque del inodoro. • Mecanismo: Accionamiento mediante manilla (Palanca) de estilo clásico, no de botón. • Durabilidad: Resistente a la oxidación y al uso frecuente. • Funcionabilidad: Mecanismo de doble descarga (opcional según sistema) o descarga completa, con activación suave	

				y sellado hermético que evita fuga de agua. • Factibilidad de instalación: Reemplazo directo sin modificaciones.	
14	Llave angular de 1/2" x 3/8"	20	Unidad	• Diseño angular: Permite un acceso fácil en espacio reducidos, ideal para conexiones en instalaciones sanitarias. • Material: Fabricado con metal con acabado cromado, garantizando resistencia a la corrosión y al desgaste. • Conexión: Conexión de 1/2"x 3/8", adecuada para frigos, inodoros, calentadores y otros aparatos. • Mecanismo: Mecanismo multivuelta que ofrece un control gradual y preciso del caudal de agua, evitando golpe de ariete y golpeo.	
15	Llave angular de 3/8" x 3/8"	20	Unidad	• Diseño angular: Permite un acceso fácil en espacio reducidos, ideal para conexiones en instalaciones sanitarias. • Material: Fabricado con metal con acabado cromado, garantizando resistencia a la corrosión y al desgaste. • Conexión: Conexión de 3/8" x 3/8", adecuada para frigos, inodoros, calentadores y otros aparatos. Mecanismo: Mecanismo multivuelta que ofrece un	

				control gradual y preciso del caudal de agua, evitando golpe de ariete y golpeo.	
16	Bomba destupidor con mago de madera	3	Unidad	Destupidor tipo Copa fabricada de resina de PVC en color negro. Mango de madera	
17	Rompe-vacío para fluxómetro de inodoro	30	Unidad	Especificaciones Técnicas Materiales: Plástico y caucho sintético de alta densidad. Compatibilidad: Diseñado para usarse con válvulas de descarga de tipo diafragma, incluyendo las series Componentes del Kit: Típicamente incluye el rompe vacío, un anillo de fricción, un deflector/separador plástico y, en ocasiones, una arandela de fibra. Dimensiones Comunes: Para urinarios: Tubos de $\frac{3}{4}$" con longitudes variables (ej. 9" o 21"). Para inodoros: Tubos de $\frac{1}{4}$" o $\frac{1}{2}$"	
18	Llave sencilla para lavamanos de cuerpo y vástago de metal, monomando	10	Unidad	Las características Materiales: Cuerpo fabricado en metales sólidos (como aleaciones de zinc) que garantizan durabilidad frente a golpes y uso continuo, junto a vástagos metálicos y acabados anticorrosivos (generalmente cromo brillante). Mecanismo Monomando: Controla el encendido, apagado y el caudal de agua mediante un movimiento vertical y horizontal de una sola palanca. Sistema de Cierre: Integran cartuchos cerámicos o de rápida acción (giro de $\frac{1}{4}$ de vuelta) que evitan fugas y ofrecen un cierre hermético.	

				Instalación: Diseñadas para lavamanos de un solo orificio (monoblock), lo que facilita su montaje directamente sobre el lavabo o sobre cubierta. Eficiencia: Incluyen habitualmente un aireador en la boquilla, el cual mezcla el agua con aire para suavizar el chorro y ahorrar consumo.	
19	Llave temporizadora para lavamanos de cuerpo y vástago de metal, monomando	10	Unidad	Características Principales Cierre automático: Incorpora un mecanismo de push (botón) que libera el flujo de agua y lo corta por sí solo después de un lapso predeterminado. Ahorro de agua: Su tiempo de apertura suele ser regulable entre 4 y 13 segundos, lo que evita el desperdicio continuo. Material de fabricación: Cuerpo y vástago contruidos en metal resistente como el latón o acero inoxidable, lo que evita la corrosión. Accionamiento monomando: Permite ajustar fácilmente la temperatura (agua fría y caliente) con una sola palanca o perilla. Uso institucional: Es ideal para baños públicos, comerciales o de alto tráfico gracias a su diseño antivandálico y de higiene. Aireador economizador: Mezcla el agua con burbujas para mantener una buena presión mientras reduce el consumo total. Presión de trabajo: Generalmente requiere una presión mínima de 7 PSI (o 0.5 bar) para operar correctamente	

20	Mangueras flexibles para lavamanos de 1/2"	20	Unidad	Trenzado de vinilo sobre manguera, espiga de latón y conectores niquelado de 1/2"	
21	Mangueras flexibles para Inodoro de 3/4"	20	Unidad	Trenzado de vinilo sobre manguera, espiga de latón y conectores niquelado de 3/4"	
22	Reducciones PVC SCH-80 1" a 3/4"	30	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 1" a 3/4"	
23	Reducciones PVC SCH 80 3/4" a 1/2"	30	Unidad	Reducciones PVC SCH 80 3/4" a 1/2"	
24	Reducciones PVC SCH-80 2" a 1"	5	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 2" a 1"	
25	Reducciones PVC SCH-80 2" a 1 1/2"	5	Unidad	Reducciones PVC SCH-80 2" a 1 1/2"	
26	Hoja de Segueta	15	Unidad	Hoja de Segueta en metal de 18 DPI x 12" roja	
27	Unión universal de 1/2" PVC – SHC-80	5	Unidad	Unión universal de 1/2" PVC – SHC-80	
28	Unión universal de 3/4" PVC – SHC-80	5	Unidad	Unión universal de 3/4" PVC – SHC-80	

29	Unión universal de 1" PVC – SHC-80	5	Unidad	Unión universal de 1" PVC – SHC-80	
30	Arandela PVC para inodoro tipo resbalón de 4"	5	Unidad	Arandela PVC para inodoro tipo resbalón de 4"	
31	Válvula automática de llenado de tanque de inodoro	15	Unidad	Válvula automática de llenado de tanque de inodoro	
32	Boquilla para lavamanos push metal	30	Unidad	Especificaciones técnicas • Acabado: Cromado • Área de uso: Baño • Diseño: Push con Rebose • Tipo de boquilla: Lavamanos • Material: Metal	
33	Perita para inodoro de 3"	20	Unidad	Características Principales Sello Hermético: Diseñada para adaptarse perfectamente al orificio de salida, evitando fugas continuas de agua. Materiales Flexibles: Fabricadas comúnmente en PVC flexible o silicona de alta calidad, lo que les permite amoldarse al asiento de la válvula. Resistencia Química: Los mejores modelos incorporan materiales altamente resistentes al cloro y a los químicos de limpieza. Accesorios Inoxidables: Incluyen cadena y gancho de acero inoxidable para conectarse a la palanca del inodoro sin oxidarse	

34	Tornillo hexagonal grado 2 NC galvanizado 5/16" x 18x 3/4" de largo con su tuerca	3,500	Unidad	Diámetro: 5/16 pulgada. Rosca: 18 hilos por pulgada (NC - Nacional Coarse/Gruesa). Longitud: 3/4 pulgada. Grado: Grado 2 (acero de bajo carbono, alta resistencia para aplicaciones estándar). Material/Acabado: Galvanizado, proporcionando resistencia a la corrosión en exteriores. Incluye: Tuerca hexagonal 5/16-18 NC galvanizada.	
35	Tornillo hexagonal grado 2 NC galvanizado 5/16"x18 x 1/2" de largo con su tuerca	10,000	Unidad	Diámetro: 5/16 pulgada. Rosca: 18 hilos por pulgada (NC - Nacional Coarse/Gruesa). Longitud: 1/2" pulgada. Grado: Grado 2 (acero de bajo carbono, alta resistencia para aplicaciones estándar). Material/Acabado: Galvanizado, proporcionando resistencia a la corrosión en exteriores. Incluye: Tuerca hexagonal 5/16-18 NC galvanizada.	

6. Documentación a presentar para fines de evaluación

6.1 Documentación de Credenciales

Registro de Proveedores del Estado (RPE), el mismo deberá de estar actualizado. Deberá poseer la actividad comercial acorde al objeto contractual. De acuerdo a lo requerido en este término de referencia, esta contratación ha sido clasificada con la codificación UNSPSC las actividades comerciales 31160000-Ferretería, 27110000-Herramientas de mano, 30180000-Instalaciones de plomería, 52140000-Aparatos electrodomésticos, 40140000-Distribucion de fluido y gas, 40150000-Bombas y componentes industriales, 47120000-Equipo de aseo, 31200000-Adhesivos y selladores, 24100000-Maquinaria y equipo para manejo de materiales, 27110000-Herramientas de mano, entre otros rubros afines.

- a) **Certificación original emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)**, donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. Dicha certificación no debe exceder los 30 días de vigencia al momento de ser remitida.
- b) **Certificación original emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (si aplica)**, donde se manifieste que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social. Dicha certificación no debe exceder los 30 días de vigencia al momento de ser remitida.

6.2 Documentación técnica

- a) **Ficha Técnica:** El proveedor debe presentar las fichas técnicas originales del fabricante en idioma español, de los ítems 3,4,5,6,7,10,18 y 19; estas fichas deben contener las características técnicas.
- b) **Carta compromiso de entrega de los bienes ofertados:** en un plazo no mayor a 15 días laborables luego de emitida la orden de compras.
- c) **Garantía de los bienes:** El proveedor deberá presentar una certificación de garantía por un mínimo de un año para los ítems 3,4,6 y 10.
- d) El proveedor **debe detallar las características técnicas de todos los productos ofertados.**

IMPORTANTE: La ficha técnica debe incluirse como un documento independiente de la cotización.

6.3 Documentación económica

- a) **Cotización:** debe presentarse a nombre del registro Inmobiliario (RNC:424-00093-1) y estar firmada y sellada con la fecha de entrega de la oferta y emitida en pesos RD\$ dominicanos.

7. Criterios de evaluación

Los bienes requeridos serán evaluados bajo el método de **CUMPLE / NO CUMPLE** según las especificaciones técnicas de los mismos y los documentos solicitados en el numeral anterior.

8. Condiciones de entregas

- **Lugar de entrega:** Los materiales deben ser entregados en el almacén de la sede principal del Registro Inmobiliario ubicada en la Avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Independencia, Centro de los Héroes, Santo Domingo.
- **Tiempo de entrega:** Los materiales deben ser entregados en 15 días laborables, luego de colocada la orden de compra, si tienen la mercancía disponible, pueden hacer la entrega inmediata

9. Procedimiento de selección

- La adjudicación será realizada **por ítem.**
- La adjudicación se hará a favor del oferente que presente la propuesta que cumpla con los requerimientos solicitados y tenga el menor precio.

10. Adjudicaciones posteriores (re-adjudicación)

En caso de incumplimiento o desestimación del adjudicatario, así como por situaciones o errores detectados en este proceso, se cancela la adjudicación. El Departamento de Compras y Contrataciones procederá a readjudicar considerando el reporte de lugares ocupados y la disponibilidad de entrega.

11. Desempate de Ofertas

En caso de empate entre dos o más oferentes/proponentes, se procederá a elegir la oferta en el orden de los siguientes criterios:

a) que este registrado como MIPYMES y/o MIPYMES MUJER, para lo cual deberá entregar Certificación de MIPYMES de parte del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES.

Si persistiera el empate, se procederá con la adjudicación mediante una selección al azar, tipo sorteo, el cual se llevará a cabo de manera pública, con los oferentes empatados, la Gerencia Administrativa y en presencia de Notario Público, quien certificará el acto.

12. Condiciones de pago

El Registro Inmobiliario realizará un único pago, luego de recibida la factura y recepción conforme de los bienes y servicios objeto de la contratación.

El proveedor adjudicado deberá ofrecer un mínimo de **30 a 45 días de crédito** a partir de la recepción conforme de la factura.

Las facturas deben ser emitidas a nombre del Registro Inmobiliario, RNC: 424-00093- 1, firmadas, selladas e identificadas con el número de comprobante gubernamental correspondiente y entregada en original de forma física.

13. Cronograma de actividades

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación en el portal e invitaciones a participar	Martes 21 de julio de 2026
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	Miércoles 22 de julio de 2026
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Departamento de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas	Jueves 23 de julio de 2026
5. Recepción de Ofertas vía correo electrónico	Hasta las 4:00 p.m. del viernes 24 de julio de 2026

14. Validez del contrato

El proveedor cuyo total adjudicado exceda el equivalente en pesos dominicanos de US\$10,000.00, deberá constituir una póliza mediante una compañía aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros para operar en la República Dominicana, en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la adjudicación, por el importe del cuatro por ciento (4%) del monto total del contrato a intervenir, a disposición del Registro Inmobiliario.

En caso de que el adjudicatario sea una MIPYME el importe de esta garantía será equivalente al uno por ciento (1%) del monto total de la adjudicación.

15.Efectos de incumplimiento

El incumplimiento del contrato por parte del proveedor determinará su finalización y supondrá para el mismo la ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a contratar al adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

16. Finalización del contrato

El contrato finalizará por vencimiento de su plazo, de su última prórroga, si es el caso, o por la concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolución:

La mora del proveedor en la ejecución de servicio o entrega de los bienes por causas imputables a éste por más del tiempo establecido en estas bases de contratación.

El incumplimiento de la calidad en relación con las especificaciones técnicas, prevista en el presente pliego de condiciones;

El suministro, prestación o ejecución de menos unidades solicitadas y/o adjudicadas.

Intentar cambiar la propuesta técnica luego de recibida la adjudicación.

No entrega del servicio y/o bienes con las condiciones contratadas de acuerdo con su cotización.

No entrega del servicio y/o bienes en el tiempo establecido.

Renuncia injustificada a la adjudicación.

Servicios y/o bienes entregados, no siendo lo solicitado.

Retrasos en la entrega de los servicios y/o bienes.

Mutuo consenso entre las partes.

El incumplimiento del contrato por parte del(la) proveedor(a) podrá ser pasible a lo establecido en los artículos 145, 146, 147, 148, 149 y 150 del Reglamento de Compras del Poder Judicial, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan.

17. Generalidades

Para los casos no previstos en estos términos de referencia quedarán sujetos al Reglamento Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, y el ordenamiento jurídico aplicable a la contratación de que se trata.

18. Presentación de ofertas

Las ofertas deben ser enviadas al correo electrónico comprasri@ri.gob.do hasta las 04:00 pm del viernes 24 de julio del 2026.

19. Vías de contacto para consultas

Para cualquier consulta o aclaración sobre el proceso de referencia. Los datos de contacto son los siguientes:

Departamento: Compras y Contrataciones.

Correo electrónico: inaquino@ri.gob.do / comprasri@ri.gob.do

Teléfono de oficina: 809-533-1555, ext. 4045.

Persona de contacto: Incidelka Aquino



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Incidelka Aquino

Julio Abraham Ponce De La Rosa

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/LC61-JGKH-IT51-KRK1>

